

SYSTEM SETTING MENU

FC-4500 WATER DISPENSER

Setting operation:

1. Press and hold "Unlock" and "Cold" key simultaneously for 10 seconds to enter system setting menu.
2. Continuously short press the "Cold" key to change setting code.
3. Press the "Hot" key to go up(plus value) or press "Ambient" key to go down(minus value).
4. Press and hold the "Cold" key for 5 seconds to save and exit setting menu.
5. If no key is operated in 1 minute, display will automatically go back to standby display.

Item	Code	Option	Default	Unit	Remark
Time	Hour	C04	0-23	/	Hour
	Minutes	C05	0-59	/	Minutes
Power	Time Switch On&Off	C06	1,0	0	/
	Time Switch On	C07	0:00-23:00	6:00	Hour
	Time Switch Off	C08	0:00-23:00	22:00	Hour
Drink Water	Way to Drink	C11	1,2	2	/
	Child Lock	C12	1,0	1	/
Heating	Heating Switch	C21	1,0	0	/
	Temperature	C22	45~99	99	°C
	Energy-saving	C23	0/2/4/6/8	0	Hour
Sterilizing	UV Delay Shut Off	C51	10~90	10	Minutes
Reset	Filter Life	C 61	1, 2, 3, 4	0	/
	Plastic Bottles	C 62	1, 0	0	/
Display	TDS	C81	1, 0	0	/
	Filter Life	C82	1, 0	0	/
Lock	Set the Lock	C98	1, 0	0	/
Default Setting	Restore Factory Defaults	C99	1, 0	0	/

MENÚ DE AJUSTES

FUENTE FC-4500

Como acceder y moverse por el menú de ajustes:

1. Pulsa y mantén pulsado el botón de desbloqueo y de agua fría simultáneamente durante 10 segundos para entrar en el modo de ajustes.
2. Pulsa una vez el botón de agua fría para cambiar al siguiente parámetro.
3. Pulsa una vez el botón de agua caliente para incrementar el número o el botón de agua ambiente para reducir el número.
4. Pulsa y mantén pulsado el botón de agua fría durante 5 segundos para salir del modo de ajustes.
5. Si una vez dentro el menú de ajustes no se pulsa ningún botón durante 1 minuto, este se cerrará automáticamente.

Tema		Código	Opción	De fábrica	Unidad	Comentario
Hora	Hora	C04	0-23	/	Hora	
	Minutos	C05	0-59	/	Minutos	
Encendido	Conexión/ desconexión	C06	1,0	0	/	1. Activado 0. Desactivado
	Conexión	C07	0:00-23:00	6:00	Hora	
	Desconexión	C08	0:00-23:00	22:00	Hora	
Dispensación	Modo de dispensar	C11	1,2	2	/	1. Tocar y mantener 2. Doble toque
	Bloqueo infantil	C12	1,0	1	/	1. Sí 0. No
Calentador	Sistema calentamiento	C21	1,0	0	/	1. Activado 0. Desactivado
	Temperatura	C22	45~99	99	°C	
	Ahorra energía	C23	0/2/4/6/8	0	Horas	"0" desactivado
Esterilización	Retardo desconexión UV	C51	10~90	10	Minutos	Intervalos de 10 minutos
Reset	Vida filtros	C 61	1, 2, 3, 4	0	/	1. PP 2. CTO 3. RO 4. Post Carbon
						El código C98 se debe ajustar a 1"
	Botella de plástico	C 62	1, 0	0	/	1. Reset a cero
						El código C98 se debe ajustar a 1"
Pantalla	TDS	C81	1, 0	0	/	1. Mostrar 0. No mostrar
						El código C98 se debe ajustar a 1"
	Vida filtros	C82	1, 0	0	/	1. Mostrar 0. No mostrar
						El código C98 se debe ajustar a 1"
	Luz trasera	C93	1~8	5	/	
Bloqueo	Configurar el bloqueo	C98	1, 0	0	/	
Programación de fábrica	Reestablecer la programación de fábrica	C99	1, 0	0	/	1. Reestablecer
						Automáticamente cambio a cero después de reestablecer
						Inválido para C61, C62, C81, y C82